

**SERVOMOTORI LINEARI PER VALVOLE VM 2.. - VB 2..
CON CHIUSURA D'EMERGENZA**



CEQ ...

GENERALITA'

- Servomotori reversibili ad accoppiamento diretto alle valvole, con azionamento manuale
- Comando a 3 punti, fine corsa elettrici

CARATTERISTICHE

DATI TECNICI

- Alimentazione : vedi tabella
- Protezione : IP 54
- Temperatura fluido valvola : max 130 °C.

Sigla	Alimentaz. V~ (VA)	Chiusura Emergenza	Velocità sec./mm	Corsa mm.	Forza N	Qp m3/h	Δp Qp kPa	Scheda tecnica
CEQ 078	230 (7)	Giù	14	5,5	300	25	20	M 255
CEQ 074	24 (7)	Giù	14	5,5	300	25	20	M 255
CEQ U078	230 (7)	Su	14	5,5	300	–	–	M 255
CEQ U074	24 (7)	Su	14	5,5	300	–	–	M 255

ACCESSORI

Sigla	Descrizione
FCR 002	2 fine corsa ausiliari con punto di intervento tarabile, per servomotori serie CLR ... e CER ...

PER DISPONIBILITA' E PREZZI RIVOLGERSI ALLA RETE COMMERCIALE