

CONVERTITORE RS232-485**GTW 232485****GENERALITA'**

- Il Convertitore RS232-485 è uno dispositivo che consente la conversione tra la seriale 232 e quella 485.
- Garantisce una comunicazione bidirezionale tra gli elementi ad esso collegati.

CARATTERISTICHE**Specifiche tecniche****Hardware**

- N°DESCRIZIONE
- 1Contenitore da 1 modulo applicabile a barra DIN
- 1Alimentazione 12V DC
- 1Porta seriale RS485 per collegamento al master
- 1Porta seriale RS232

Meccaniche

- Limiti temperatura di funzionamento: 0 – 45 (°C)
- Limiti temperatura di stoccaggio: -25 - +60 (°C)
- Classe umidità ambiente: F DIN 40040
- Classe contenitore modulo: DIN 43700
- Materiale contenitore: Plastica nera tipo NORYL SE1 GFN2
- Dimensioni: 17 x 90 x 62 (mm)
- Peso: 50 (g)

Elettriche

- Alimentazione: 12V DC
- Potenza apparente: 2 (VA)
- Grado di protezione anteriore: IP 20
- Grado di protezione posteriore: IP 20
- Disturbi radio: VDE 0875/0871
- Contatti di uscita: Nessuna alimentazione
- Norme di costruzione: CEI

Sigla	Descrizione	Scheda tecnica
GTW 232485	Convertitore RS232-485.	-