

CASSETTE DI DISTRIBUZIONE E CONTABILIZZAZIONE 1 ZONA A PANNELLI E 1 ZONA A RADIATORI

MCB 600-1002 - MCB 600-1112

GENERALITA'

- Linea di riscaldamento/raffreddamento passaggio 3/4" e attacco da 1" maschio.
- Linee di acqua calda e/o fredda sanitaria passaggio 1/2" e attacco da 3/4" maschio
- Contatori volumetrici da 2,5 m3/h
- Conteggio consumi:
 - n°1 conteggio energia termica e frigorifera
 - n°2 conteggio m3 di acqua sanitaria
- Bus per lettura centralizzata e Telegestione C-Bus o M-Bus
- Alimentazione: 230 Volt~ (MCB 600...); 24 Volt~ (MCB 600.../24V)

CARATTERISTICHE

IMPORTANTE:

Garantire all'ingresso della cassetta una prevalenza di almeno 2,5 metri di colonna d'acqua, generata dalla pompa del circuito primario (circuito caldaia/refrigeratore).

NOTA : Su tutti i modelli è opzionale il KIT VALVOLE (valvole con rubinetti di intercettazione)

Sigla	Descrizione	Scheda tecnica
MCB 600-1002 - MCB 600-1112	Cassette di distribuzione e contabilizzazione 1 zona a pannelli e 1 zona a radiatori.	-

NOTE : per ulteriori opzioni , inviare una richiesta a commerciali@coster.eu

(1)= portata regolabile da 800 a 1100 l/h con valvola di bilanciamento automatica

(2)= Versione opzionale 1 zona regolata per i pannelli a pavimento + 1 zona con valvola di zona per radiatori alta temperatura (Es. Bagni)

(3)= 2 zone regolate per i pannelli a pavimento + 1 zona con valvola di zona per radiatori alta temperatura (Es. Bagni)

(4)= il coibente è opzionale

(5)= in caso si desideri la telegestione , prevedere un CMC 328 (non incluso nel prezzo) per ogni cassetta