

INSERITORE SEQUENZIALE DA 2 A 5 CARICHI ELETTRICI POMPE MULTIPLE O SIMILI

XPG 658

GENERALITA'

L' XPG 658 trova impiego in tutti gli impianti elettrici o idraulici dove è necessario inserire un certo numero di carichi con sequenze programmate e con automatica sostituzione dei carichi in avaria con carichi di scorta.

Il sistema permette inoltre di inserire un numero di carichi, proporzionale ad un ingresso 0...10 V, funzionando così da inseritore automatico di utenze elettriche o pompe.

CARATTERISTICHE

- Controllo pompe multiple
- Controllo priorità di carichi elettrici
- 5 Uscite On-Off a relè per comandare in sequenza fino a 5 carichi elettrici (es. pompe)
- 2 ingressi digitali per il controllo del funzionamento di ogni singolo carico
- Sostituzione automatica dei carichi non disponibili
- Comando On-Off o progressivo 0...10 V- per l'inserimento delle pompe
- Scelta fra un gruppo fino a 5 carichi o 2 gruppi con totale 5 carichi
- Collegamento C-Bus per Telegestione.
- Installazione a quadro su profilato DIN.
- Alimentazione 230 V ~

Sigla	Descrizione	Scheda tecnica
XPG 658	Inseritore sequenziale da 2 a 5 carichi elettrici pompe multiple o simili.	-

ACCESSORIO

Sigla	Descrizione	Scheda tecnica
ACB 460	Scheda per comunicazione via C-Bus	T 433